

# MS



适用机型：冰箱、冷柜、饮料/啤酒柜

Suitable machines: Refrigerators, Freezers, Bottle coolers

应用范围：低背压、中背压、高背压

Applications: LBP, M/HBP

制冷剂Refrigerants: R134a, R600a, R290, R404a

可用电压Available voltage: 220-240V/50-60Hz, 110-120V/50-60Hz

制冷剂 Refrigerant	制冷量范围 Capacity Range								能效Efficiency						容积 Displacement (CM <sup>3</sup> )		马力 HP	
	LBP				M/HBP				LBP				M/HBP		最小Min	最大Max	最小Min	最大Max
	最小Min	最大Max	最小Min	最大Max	最小Min	最大Max	最小Min	最大Max	普效 OE	高效 HE	普效 OE	普效 OE	普效 OE					
	W	BTU/h	W	BTU/h	W	BTU/h	W	BTU/h	COP	EER	COP	EER	COP	EER				
R134a	110	375.3	220	750.6	480	1637	525	1791	1.25	4.26	1.45	4.94	1.30	4.43	4.3	9.1	1/6-	1/3-
R600a	85	290	185	631.2	/	/	/	/	1.30	4.43	/	/	/	/	5.3	11.0	1/9	1/4
R290	208	709.7	265	904.1	/	/	/	/	1.45	4.94	/	/	/	/	4.5	5.5	1/5	1/4
R404a	244	832.5	305	1040	/	/	/	/	1.45	4.94	/	/	/	/	4.5	5.5	1/5	1/4

★ Capacity @ -23.3°C for LBP, 7.2°C for M/HBP