

◆R404a 低背压压缩机 电压220-240V/50-60Hz 普效型

◆R404a LBP 220-240V/50-60Hz OE

产品系列 Serial	产品型号 Model	马力 HP	电压频率 (V/Hz)	气缸容积 Displacement (cm ³)	制冷量 Cooling Capacity ASHRAE																		电机类型 Motor type	启动器 Starting Device	启动电容 Starting capacitor (uF)	运行电容 Running capacitor (uF)	冷却方式 Cooling	认证 Certificate		
					-40℃(-40F)		-35℃(-31F)		-30℃(-22F)		-25℃(-13F)		测试工况Test Conditions:-23.3℃(-10F)						-20℃(-4F)		-15℃(5F)								-10℃(10F)	
					W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	制冷量 Capacity (W)	制冷量 Capacity (Btu/h)	输入功率 Input Power(W)	电流 Current (A)	COP	EER	W	Btu/h	W	Btu/h							W	Btu/h
MS	GQR45K	1/5	220- 240V /50- 60Hz	4.5	95	324	135	461	165	563	215	734	244	833	168	1.2	1.45	4.96	275	938	355	1211	425	1450	RSIR	PTC/重锤 PTC/ Current Starting Relay	/	/	ST	CCC
	GQR55K	1/4		5.5	125	427	165	563	210	717	265	904	305	1041	182	1.5	1.45	5.72	330	1126	410	1399	495	1689	RSIR		/	/	ST	CCC
MK	GQR60K	1/3		6.5	145	495	185	631	238	812	312	1065	365	1245	251	1.6	1.45	4.96	435	1484	520	1774	625	2133	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR70K	1/3		7.0	155	529	205	699	265	904	325	1109	395	1348	272	1.7	1.45	4.95	475	1621	570	1945	675	2303	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR80K	1/3+		8.0	175	597	225	768	315	1075	407	1389	465	1587	320	1.8	1.45	4.96	565	1928	675	2303	785	2678	RSIR		/	/	ST	CCC
WZ	GQR90K	1/2-		9.0	205	699	255	870	356	1215	445	1518	515	1757	355	1.9	1.45	4.95	625	2133	735	2508	855	2917	RSIR		/	/	ST	CCC
	GQR80K	1/3+		8.0	175	597	225	768	315	1075	407	1389	465	1587	320	1.8	1.45	4.96	565	1928	675	2303	785	2678	CSIR	重锤 Current Starting Relay	80	/	F	CCC
	GQR90K	1/2-		9.0	205	699	255	870	356	1215	445	1518	515	1757	355	1.9	1.45	4.95	625	2133	735	2508	855	2917	CSIR		80	/	F	CCC
GQR11K	1/2	11.0		245	836	295	1007	395	1348	485	1655	565	1928	389	2.2	1.45	4.96	685	2337	795	2713	905	3088	CSIR	80		/	F	CCC	
MD	GQR12K	1/2+		12.0	275	938	325	1109	425	1450	545	1860	625	2133	431	2.3	1.45	4.95	715	2440	888	3030	995	3395	CSIR		80	/	F	CCC
	GQR14K	1/2+		14.0	315	1075	375	1280	495	1689	655	2235	745	2542	513	3.2	1.45	4.96	815	2781	1075	3668	1255	4282	CSIR		80	/	F	CCC
	GQR16K	3/4		16.0	345	1177	445	1518	585	1996	755	2576	925	3156	637	3.8	1.45	4.95	965	3293	1165	3975	1425	4862	CSIR	80	/	F	CCC	

◆R404a 中/高背压压缩机 电压220-240V/50-60Hz 普效型

◆R404a M/HBP 220-240V/50-60Hz OE

产品系列 Serial	产品型号 Model	马力 HP	电压频率 (V/Hz)	气缸容积 Displacement (cm ³)	制冷量 Cooling Capacity ASHRAE												电机类型 Motor type	启动器 Starting Device	启动电容 Starting capacitor (uF)	运行电容 Running capacitor (uF)	冷却方式 Cooling	认证 Certificate		
					-15℃(15F)		-10℃(10F)		-5℃(23F)		0℃(32F)		测试工况Test Conditions:7.2℃(45F)											
					W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	W	Btu/h	制冷量 Capacity (W)	制冷量 Capacity (Btu/h)	输入功率 Input Power(W)	电流 Current (A)							COP	EER
MT	MT174K	3/4	220- 240V /50- 60Hz	17.4	1130	3856	1170	3992	1480	5050	1830	6244	2400	8189	1104	5.0	2.17	7.42	CSR	电压式 Voltage	80	10	F	CCC
	MT204K	1.0		20.4	1390	4743	1450	4947	1830	6244	2230	7609	2895	9878	1318	6.0	2.2	7.49	CSR		100	25	F	CCC
	MT234K	1 1/4		23.4	1460	4982	1800	6142	1910	6517	2408	8216	3320	11328	1509	6.5	2.2	7.51	CSR		100	25	F	CCC
	MT275K	1 1/2		34.6	1650	5630	1950	6653	2195	7489	2676	9131	3980	13580	1809	7.5	2.2	7.51	CSR		100	25	F	CCC
	MT346K	1 3/4		34.6	1801	6145	2170	7404	2647	9032	3228	11014	4800	16378	2181	8.5	2.2	7.51	CSR		100	25	F	CCC